

# Protettivo sigillante per smalti ceramici

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product name                            | EXPERT SHIELD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descrizione                             | <p>EXPERT SHIELD è un protettivo basato su nanotecnologia. È formulato per superfici porose come pietra, intonaco, cotto e cemento. Può essere utilizzato anche su superfici vetrificate o smaltate, sia a finitura lucida che opaca. Il trattamento protegge dall'assorbimento di acqua e dagli agenti inquinanti, contribuendo a ridurre tempi e costi di manutenzione.</p> <p>EXPERT SHIELD è una soluzione acquosa a base di nano-silossani. Penetra nei pori della superficie e crea una barriera che respinge acqua, sporco e sostanze inquinanti. L'effetto protettivo è duraturo, ma può variare in base al tipo di supporto, all'esposizione e alle condizioni di manutenzione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Applicazione                            | <p>IMPORTANTE: Applicare solo su superfici asciutte.</p> <p>Prodotto pronto all'uso (non diluire).</p> <p>Agitare bene prima dell'uso.</p> <p>Applicare a spruzzo, con pennello o con rullo. Stendere il prodotto utilizzando un panno tecnico in TNT (tessuto non tessuto) o in microfibra (poliestere e poliammide) fino a completa asciugatura. Rimuovere eventuali aloni con un panno asciutto per ottenere una superficie uniforme. Questa operazione va eseguita con la massima cura, in particolare su superfici lucide.</p> <p>L'effetto idrorepellente completo si attiva entro 24 ore.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Resa                                    | Circa 10 mq per litro, in funzione della porosità del materiale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aspetto                                 | Liquido, trasparente, incolore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stabilità e uso come pre-fugante        | <p>Il trattamento raggiunge la sua completa stabilità dopo 72 ore. Il prodotto deve essere applicato sui nostri mosaici e piastrelle dopo la posa a parete, ma prima della stuccatura. <b>Attendere almeno 24 ore dall'applicazione prima di procedere con la fase di stuccatura.</b></p> <p>Il trattamento protegge gli smalti durante la stuccatura e facilita la pulizia dei residui. ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DELLO STUCCO: Per la rimozione dello stucco cementizio utilizzare esclusivamente acqua; per lo stucco epossidico è necessario l'impiego di detergenti neutri.</p> <p>Per maggiori dettagli, consultare la nostra guida all'installazione, nella sezione dedicata alla stuccatura e ai prodotti consigliati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura di esercizio                | Applicare il prodotto in condizioni di temperatura idonee (min. 5°C - max. 35°C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Resistenza ai detergenti / manutenzione | <p>Per la pulizia delle superfici trattate è sufficiente l'utilizzo di acqua e detergenti neutri, servendosi di spugne morbide o panni in microfibra. Evitare detergenti in polvere, sostanze fortemente alcaline e mezzi abrasivi. A seconda delle condizioni d'uso, il trattamento potrebbe richiedere una nuova applicazione dopo 12-24 mesi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Note aggiuntive / Consigli              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pulizia degli strumenti: pulire gli strumenti utilizzati per l'applicazione con acqua dopo l'uso.</li><li>• Conservazione: conservare in un contenitore ben chiuso, lontano da fonti di calore, in un luogo fresco e asciutto.</li><li>• Durata di conservazione: 12 mesi dalla data di produzione, se conservato nell'imballo originale e in condizioni idonee.</li><li>• Numero di lotto e data di scadenza sono indicati sulla confezione.</li><li>• Sicurezza: il prodotto non è classificato come pericoloso secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e successive modifiche.</li><li>• Note: le informazioni sopra riportate si basano su studi ed esperienze interne. Tuttavia, poiché le condizioni di applicazione del prodotto sono al di fuori del nostro controllo, non possiamo assumerci responsabilità per un uso generico. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche per migliorare il prodotto o per conformarlo a nuove normative di sicurezza. Si consiglia sempre di verificare l'idoneità del prodotto tramite prove preliminari su una zona campione prima dell'applicazione completa. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per ulteriori chiarimenti.</li></ul> |

Manufactured by: SILTEA S.r.l.  
Via Carlo Goldoni 18, 35131 Padova - Italy  
T/F +39 049 657350 - info@siltea.eu - www.siltea.eu  
VAT IT04562440281 - REA 399761 PD - Share Capital €10,000 fully paid / Certified Quality and Environmental Management System (ISO 9001:2015 - Cert. no. 0056/2022 | ISO 14001:2015 - Cert. no. 0161.2025)